

For Earth, For Life
Kubota

ST

**KUBOTA
ST-SERIE**

ST341 - ST371 - ST401



ST-SERIE

Met een ongekennde maat-krachtverhouding zijn de hydrostatische tractoren van de ST-lijn de meest productieve van hun categorie. De 6 goed uitgeruste ST-modellen met veiligheidsbeugel/cabine van 34, 37 en 40 pk beschikken standaard over 3 ventielen achter en 2 voor die bediend worden door hendels binnen handbereik, om het gebruik van de Kubota accessoires te vereenvoudigen

Uitzonderlijke motor prestaties

Kubota dieselmotoren zijn beroemd om hun uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid. Ze kunnen onder alle omstandigheden continu grote prestaties leveren en hebben zelfs bij zwaar werk nog vermogen over. Dankzij de sterke koppelstijging wordt ook werken bij lage snelheden echt kinderspel. Vermoeidheid van de bestuurder, zelfs na een lange werkdag, wordt voorkomen door het lage geluidsniveau en de optimale trillingsdemping. De ST-serie is leverbaar in modellen met 34, 37 en 40 pk.



Snelheden voor al uw werkzaamheden

De ST-serie heeft de hoogste rijsnelheid in zijn klasse - 30 km/h - zodat u zich sneller kunt verplaatsen en meer tijd overhoudt voor de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunt u soepel uitvoeren door de HST transmissie met drie groepen, hiermee vindt u altijd de meest geschikte rijsnelheid. Om de rijsnelheid eenvoudig te beheersen zijn de tractoren voorzien van een getrapte cruise control hendel, deze is uiterst ergonomisch geplaatst en zorgt voor een constante snelheid tijdens het maaien en ander werk zonder dat u voortdurend het gaspedaal moet indrukken.

Comfortabel gedurende de dag

De ST-serie tractoren zijn uiterst comfortabel. De ruime, bijna vlakke, bestuurdersplaats is voorzien van trillingsdempers en een isolerende rubberen vloermat. De stuurkolom is kantelbaar waardoor elke bestuurder zich thuis zal voelen op de trekker, waarbij de luxe geveerde stoel voor nog meer comfort zal zorgen gedurende de lange werkdag. De soepele en gevoelige stuurbekrachtiging laat u korter draaien en comfortabel en nauwkeurig werken met bijvoorbeeld een voorlader zonder vermoeid te worden. Daarnaast is draaien met Bi-Speed uniek op Kubota tractoren en standaard aanwezig op de ST-serie. Met Bi-Speed draait u sneller, soepeler en korter. Bovendien beperkt Bi-Speed schade aan de ondergrond tot een minimum.

ST-SERIE

Een indrukwekkende hefcapaciteit

De robuuste hefinrichting aan de achterzijde met een hefcapaciteit van 1.150 kg vergroot de veelzijdigheid van de nieuwe ST-serie nog meer. Naast deze hefcapaciteit heeft de ST-serie een hoge pompopbrengst van 49,2 liter, waarbij er tot 30 l/min beschikbaar blijft voor de werktuigen. Om multifunctioneel te blijven is de ST-serie uitgerust met drie hydrauliekventielen aan de achterzijde: 1x EW, 1x DW en 1x EW/DW, daarnaast is de trekker uitgerust met een monohendel met twee dubbelwerkende ventielen en voorzien van aansluitingen middenvoor. Met deze uitzonderlijke eigenschappen is de ST-serie geschikt voor diverse werktuigen en gereedschappen.



Multifunctioneel door vele aanbouwmogelijkheden

De tractoren uit de ST-serie bieden vele mogelijkheden voor aanbouw werktuigen. Zo kunnen de tractoren worden voorzien van een voorlader met een hefvermogen van 550kg. Ook kunnen een fronthef (600 kg) en een frontaftakas (1000tpm) de veelzijdigheid van deze compacte machine vergroten. Om maaiwerkzaamheden uit te voeren kunt u kiezen voor een middenondermaaier (1,52m) met een eventuele opvangbak aan de achterzijde of voor een van de aanbouwwerktuigen uit het Kubota assortiment



Ruimtelijk zicht

De ruime cabine, met airco, van de ST-serie tractoren is overzichtelijk ingedeeld en door de ergonomische plaatsing van bedieningshendels eenvoudig in gebruik.

#Technische gegevens

Model			ST 341	ST 371	ST 401
Motor					
Model			Kubota D1703	Kubota D1803	Kubota D1803
Type			ETVCS, watergekoeld, 4-takt diesel		
Aantal cilinders			3 cilinders		
Motorvermogen:	SAE	kW (pk)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)
	97/68/EG	kW (pk)	24,5 (33,3)	26,9 (36,6)	28,3 (38,5)
	ECE-R24	kW (pk)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)
Aftakas vermogen		kW (pk)	16,6 (22,6)	19 (25,9)	20,4 (27,8)
Cilinderinhoud		cm³	1647	1826	1826
Nominaal toerental		omw/min	2700		
Uitlaatdemper			Geïntegreerd		
Luchtfilter			Droog filter, papierelement		
Inhoud brandstoftank		l	30,0		
Transmissie					
Aandrijving			4WD		
Type			Hydrostaat, 3 groepen		
Bi-speed			Standaard		
Differentieelslot achter			Standaard		
Rem			Natte schijfremmen		
Rijsnelheid / vooruit		km/h	0-29,7 (met 360/70R20 banden)		
Rijsnelheid / achteruit		km/h	0-23,7 (met 360/70R20 banden)		
Koppeling			Enkelvoudige droge plaatkoppeling		
Aftakas					
Type			Onafhankelijk		
Aftakas (achter) omw/m			1ste: 540 omw/m (@2670 omw/m) / 2de: 800 omw/m (@ 2717 omw/m)		
Aftakas (centraal) omw/m			2500 omw/m (@2734 omw/m)		
Hydrauliek					
Pompopbrengst totaal		l/min	49,2		
Pompopbrengst werktuigen		l/min	30,6		
Pompopbrengst stuurpomp		l/min	18,6		
Regeling hefinrichting			Positieregeling		
Max hefvermogen (op hefpunt)		kg	1150		
(600mm achter hefpunt)		kg	890		
3-punts hef achter			Categorie I		
Hydrauliek ventiel achter + (middenvoor)			1x EW/DW omschakelbaar, 1x DW, 1x EW + (2x DW)		
Stuursysteem					
Besturing			Hydraulische stuurbekrachtiging		
Cabine					
Cabine			Ruime cabine (4 stijlen), airco, werkklampen voor en achter, ruitontdooiing achter,		
Banden					
			Gazon	Landbouw	Industrie
voor			24 x 8.50-14	6.00-12	23 x 8.50-14
achter			13.6-16	9.5-22	12.5/80-18
Afmetingen					
Totale lengte		mm	2835 (met 3-P)		
Totale breedte		mm	1335 (GZ)	1185 (LB)	1360 (IND)
Totale hoogte (met bgl / met		mm	2340 / 2155 (GZ)	2350 / 2165 (LB)	2345 / 2155 (IND)
Wielbasis		mm	1610		
Spoorbreedte		voor mm	1020 (GZ)	1020 (LB)	1045 (IND)
		achter mm	990 / 1065 (GZ)	950 / 1070 (LB)	1360 (IND)
Bodemvrijheid		mm	225 (GZ)	235 (LB)	235 (IND)
Gewicht (met beugel)		kg	1140		
Gewicht (met cabine)		kg	1285		
Draaistraal (zonder rem)			2,5 m met Bi-Speed		
Uitrusting					
Stoel			Luxe geveerde stoel met hoge rugleuning		
Cruise control			Nokkentype		
Instrumentenpaneel aftakas lamp			Standaard		
Instrumentenpaneel parkeerrem lamp			Standaard		
Hydraulische aansluitingen			Middenvoor en achter		
Bescherming aftakas			Opklapbaar		

Kubota Europe S.A.S.

Dieselstraat 10,
6716 BC - EDE

Website : <http://www.kubota-eu.com>

Kubota streeft naar het publiceren van accurate en actuele inhoud op het moment van afdrukken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of inhoudelijk worden veeleenvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt zich het recht, indien noodzakelijk, om functies en/of prestaties aan te passen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

